

Schneckengewinde- schellen ASFA-S 12mm

W4



DIN: 3017 robuste Ausführung



Asfa-S W4 Schneckengewindeschelle (12 mm Bandbreite)

Information	Ø Spannbereich mm	Artikelnummer W4	L	s +0,5	h	a ± 0,4 ± 0,2	b max.	Max. Wert* Anzugsdrehmoment Nm	Max. Wert* Druckbelastung (Bar)	VPE	Verpackung
Die ASFA-S W4 Schlauchschelle vereint eine innovative Gehäusekonstruktion zur Aufnahme hoher Momente und ein robustes Band was zusammen eine hochleistungsstarke Schlauchschelle erzeugt. Kalt geprägtes Band auf der Außenseite und die glatte Bandinnenseite sowie die abgerundeten Kanten vermeiden jegliche Schlauchbeschädigung.	16-27	03014730	29,6	0,8	11	12,2	18	4,6	45	50	400
	20-32	03014510	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	45	50	400
	25-40	03014529	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	40	50	400
	30-45	03014748	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	35	50	400
	32-50	03014537	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	35	50	400
	40-60	03014545	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	30	50	400
	50-70	03014553	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	25	50	400
	60-80	03014561	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	20	50	50
	70-90	03014570	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	17	50	50
	80-100	03014588	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	14	25	200
	90-110	03014596	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	12	25	200
	100-120	03014609	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	10	25	200
	110-130	03014617	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	8	25	25
	120-140	03014625	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	7	25	25
	130-150	03014633	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	6	25	25
	140-160	03014641	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	5	25	25
	150-170	03014650	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	4	25	25
160-180	03014668	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	3	25	25	
170-190	03014676	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10	
180-200	03014684	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10	
190-210	03014692	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10	
200-220	03014705	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10	
210-230	03014713	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10	
220-240	03014721	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10	

* Die maximal Werte sind abhängig von der Schlauchsorte und den restlichen Verbindungselementen.

weltweit patentiert

W4 Material

Schraube:
Edelstahl
AISI-304 Cu (A2)

Band und Gehäuse:
Edelstahl
X5CrNi1810
(DIN 1.4301) (AISI-304) (A2)

